

**Aqua-Tint**

**9009**


Koncentraty barwiące na bazie wody dla **przemysłu i zastosowań komercyjnych**

## OPIS PRODUKTU

### Informacje ogólne

Koncentraty barwiące na bazie wody o dobrej odporności na światło i wysokiej jasności.

### Obszary zastosowania




Do barwienia lakierów wodnych w branży meblowej oraz branży wyposażenia wnętrz:

jeśli struktura drewna naturalnych powierzchni ma zostać zachowana i pożądanym jest wygląd podobny do lakierów bezbarwnych na bazie rozpuszczalnika (np. Aduro Tiropur (2548)).

jeśli na bejcowanej powierzchni wybrany kolor ma być pogłębiony lub nieznacznie zmieniony kolorystycznie.

## STOSOWANIE

### Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Jeśli zabarwione mają być lakiery bezbarwne, to zwykle barwi się tylko lakier nawierzchniowy.
- Aby stosowanie barwionych lakierów przebiegało bezproblemowo, kontrast kolorystyczny z podłożem nie może być zbyt silny.
- Jeśli zabarwionym lakierem lakierowane są naturalne powierzchnie lub podłoża bejcowane na jasny kolor, to wystarczy dodatek do lakieru nawierzchniowego od 0,1-1,0% wag.
- W przypadku ciemnych gatunków drewna bądź powierzchni bejcowanych na ciemny kolor, można zwiększyć dodawaną ilość do 5% wag.
- Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych zmieszanych produktów.
- Do barwienia lakierów wodnych utwardzanych promieniowaniem UV polecamy Aqua-Tint UV (9008).
- Przed rozpoczęciem prac lakierniczych należy zawsze wykonać próbne lakierowanie na oryginalnym podłożu, aby móc ocenić sposób przerabiania wybranego odcienia barwy, jak również rezultat lakierowania. Przy dobrym dopasowaniu koloru do lakierowanego podłoża można w wyjątkowych przypadkach użyć zabarwionego lakieru zarówno jako podkład, jak i nawierzchnia.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

**Czyszczenie narzędzi**

Wodą, natychmiast po użyciu.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA****Wielkości opakowań**

250 ml

**Odcienie barwy / stopnie połysku****Kolor(y) standardowy(e):**

Buche Rose (9009040100)

Eiche Gold (9009040101)

Cherry (9009040102)

Elsbeere (9009040103)

Erle (9009040104)

Buche (9009040105)

Nuss Hell (9009040106)

Nuss Dunkel (9009040108)

Orange (9009040109)

Weinrot (9009040110)

Olivgrün (9009040111)

Stahlblau (9009040112)

Carbonschwarz (9009040113)

Polarweiß (9009040114)

Hell (9009040115)

Mittel (9009040116)

Dunkel (9009040117)

Wszystkie koncentraty tej serii można ze sobą mieszać w dowolnych proporcjach, co pozwala uzyskać szeroką paletę kolorów.

Do jednego zlecenia należy stosować wyłącznie produkt z tej samej partii.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

**Dane BHP**

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)