

Entschäumer-Lösung**9015****Soluzione antischiuma di impregnanti e fondi all'acqua per l'industria e il professionista****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****Indicazioni generali**


Miscela di copolimeri polisilossano antischiuma per mantenere costanti le proprietà di lavorazione delle impregnanti e fondi Aquawood negli impianti di flow-coating in caso di formazione di schiuma a causa dei tempi di lavorazione più lunghi.

Campi d'impiego

Additivo per impregnanti e fondi Aquawood, come ad esempio

- Aquawood Primo A1 5451 -A6 5456
- Aquawood Intermedio DQ 5706
- Aquawood Intermedio FlowQ 5721
- Aquawood Intercare FlowQ 5521

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

LAVORAZIONE**Istruzioni di lavorazione**

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di +15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Aggiungere la soluzione antischiuma mescolando.
- Impregnanti e fondi accuratamente miscelati con soluzione antischiuma possono essere applicati come indicato nella scheda tecnica corrispondente.
- Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Quantità da aggiungere

La quantità aggiunta è compreso tra lo 0,1 e lo 0,3 % in peso.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

0,1 – 0,3 %**Pulizia degli utensili**

Con acqua subito dopo l'uso.

03-21 (sostituisce 03-15) ZKL 9015

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, e-mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza disponibili.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

1 l

Tonalità / grado di brillantezza

Entschäumer-Lösung

90642


Entschäumer-Lösung

90643

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / magazzinaggio

Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.



Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.
